



Адрес: гр.Силистра, ул."Хаджи Димитър" 20

Телефони:
086/ 822 090
0897 803 001
0897 803 002

Имейл: contact@rolor.eu

Инверторен климатик CAIROX R4L-R+09

Технически характеристики:

Квadrатура	15 – 20 кв.м.
Капацитет на охлаждане, kW	2.7 (0.7 ~ 3.4)
Капацитет на отопление, kW	2.9 (0.7 ~ 3.6)
Консумирана мощност: охлаждане, kW/h	0.84
Консумирана мощност: отопление, kW/h	0.78
Работен ток при охлаждане, A	3.65
Работен ток при отопление, A	3.55
Сезонен коеф. на охлаждане (SEER)	6.10
Сезонен коеф. на отопление (SCOP)	4.00
Енергиен клас	охлаждане A++ / отопление A
Напрежение/фаза/честота, V/O/Hz	220-240/1/50
Въздушен дебит охлаждане, m³/h	550 / 480 / 400 / 280
Въздушен дебит отопление, m³/h	460 / 400 / 340 / 280
Диаметър на тръбата, mm	6.35 / 9.52
Макс.дължина на тръбите, m	20
Максимална денивелация, m	10
Размери вътрешно тяло (Ш x В x Д), mm	805 x 292 x 199
Размери външно тяло (Ш x В x Д), mm	700 x 245 x 544
Тегло(нето): вътрешно тяло, kg	8.8
Тегло(нето): външно тяло, kg	21.5
Шум: вътрешно тяло, dB	38 / 34 / 29 / 19
Шум: външно тяло, dB	49 / 50
Фреон	R32
Хладилен агент – количество	0.51
Работен диапазон охлаждане, °C	-10°C до +43°C
Работен диапазон отопление, °C	-20°C до +24°C
Гаранция	24 месеца
Страна на производство	Китай

ОПИСАНИЕ

Инверторен климатик Cairox R4L-R+09, R-4Living Home Eco, 9000 BTU, A++. Серията Cairox R4L-R+ предлага добър баланс между производителност и енергийна ефективност. Изчистеният дизайн на климатика го прави лесен за съчетаване във всяка стая и обещава просто и ефективно охлаждане и отопление. Климатика впечатлява с автоматичен рестарт при спиране и последващо възстановяване на електрическото захранване, функция топъл старт, режим на изсушаване, многоскоростен вентилатор, 56°C стерилизационен режим.

ФУНКЦИИ

Инверторна моно-сплит система за стенен монтаж

Хладилен агент R32

Енергиен клас: A++ / A+ (охлаждане / отопление)

Цвят: Бял

Автоматичен рестарт при спиране и последващо възстановяване на електрическото захранване

Таймер

Възможност за WiFi управление (опция)

LED дисплей

Самодиагностика

Турбо режим

Sleep режим

Режим на изсушаване

Функция Топъл старт

Многоскоростен вентилатор

Интелигентна система за обезскрежаване

Миещи се филтри

Антибактериални филтри (опция)

Антикорозионно покритие на топлообменниците

Инфраред дистанционно управление

Охлаждане: $-15^{\circ}\text{C} \sim +49^{\circ}\text{C}$

Отопление: $-25^{\circ}\text{C} \sim +32^{\circ}\text{C}$