



Адрес: гр.Силистра, ул."Хаджи Димитър" 20

Телефони:
086/ 822 090
0897 803 001
0897 803 002

Имейл: contact@rolor.eu

Инверторен климатик CAIROX R4L-R+24

Технически характеристики:

Мощност	24000 BTU
За помещения	от 40 до 45 кв.м.
Енергиен клас охлаждане	A++
Енергиен клас отопление	A+
Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.)	170
Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.)	115
Отдавана мощност (охлаждане)(KW)	1,3/6,2/7,4
Отдавана мощност (отопление)(KW)	1,4/6,3/7,5
Консумирана мощност (охлаждане)(KW)	2.00
Консумирана мощност (отопление)(KW)	1.75
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане)	6,70(A++)
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление)	4,00(A+)
Размери В x Ш x Д (вътрешно тяло) (mm)	318 x 975 x 222
Размери В x Ш x Д (външно тяло) (mm)	553 x 800 x 280
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB)	29/37/45/47
Ниво на шум (Външно тяло) (dB)	57
Тегло (вътрешно тяло)	11.6 кг.
Тегло (външно тяло)	32.7 кг.
Работен диапазон при охлаждане	-20°C до +43°C
Работен диапазон при отопление	-20°C до +24°C
Хладилен агент	R32
Диаметър на тръбата течност/газ (mm)	6.35/12.70
Захранване	1~/50/220-240
Произход	Китай
Стандартна гаранция	24 месеца

ОПИСАНИЕ

Инверторен климатик Cairox R4L-R+24, R-4Living Home Eco, 24000 BTU, A++. Серията Cairox R4L-R+ предлага добър баланс между производителност и енергийна ефективност. Изчистеният дизайн на климатика го прави лесен за съчетаване във всяка стая и обещава просто и ефективно охлаждане и отопление. Климатика впечатлява с автоматичен рестарт при спиране и последващо възстановяване на електрическото захранване, функция топъл старт, режим на изсушаване, многоскоростен вентилатор, 56°C стерилизационен режим.

ФУНКЦИИ

Инверторна моно-сплит система за стенен монтаж

Хладилен агент R32

Енергиен клас: A++ / A+ (охлаждане / отопление)

Цвят: Бял

Автоматичен рестарт при спиране и последващо възстановяване на електрическото захранване

Таймер

Възможност за WiFi управление (опция)

LED дисплей

Самодиагностика

Турбо режим

Sleep режим

Режим на изсушаване

Функция Топъл старт

Многоскоростен вентилатор

Интелигентна система за обезскрежаване

Миещи се филтри

Антибактериални филтри (опция)

Антикорозионно покритие на топлообменниците

Инфраред дистанционно управление

Охлаждане: $-15^{\circ}\text{C} \sim +49^{\circ}\text{C}$

Отопление: $-25^{\circ}\text{C} \sim +32^{\circ}\text{C}$