



Адрес: гр.Силистра, ул."Хаджи Димитър" 20

Телефони:
086/ 822 090
0897 803 001
0897 803 002

Имейл: contact@rolor.eu

Подов климатик GREE GEN12AA

Технически характеристики:

За помещения (кв.м.)	От 20 до 25 кв.м.
Енергиен клас охлаждане	A++
Енергиен клас отопление	A+
Мощност	12 000 BTU
Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.)	75
Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.)	65
Отдавана мощност (охлаждане) (kW)	0.80 – 3.52 – 4.40
Отдавана мощност (отопление) (kW)	1.05 – 3.80 – 4.40
Консумирана мощност (охлаждане) (kW)	0.926
Консумирана мощност (отопление) (kW)	0.96
Захранващо напрежение (V)	220-240
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане)	7.20 – A++
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление)	4.10 – A+
Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB)	25 – 29 – 33 – 36 – 38 – 40 – 44
Ниво на шум (външно тяло) (dB)	53
Размери В x Ш x Д (вътрешно тяло) (мм)	600 x 700 x 215
Размери В x Ш x Д (външно тяло) (мм)	555 x 802 x 350
Тегло (вътрешно тяло) (кг.)	16
Тегло (външно тяло) (кг.)	27.5
Работен диапазон при охлаждане (°C)	-15 до +43
Работен диапазон при отопление (°C)	-22 до +24
Хладилен агент	R32
Диаметър на тръбата – течност/газ (mm)	6.35/9.52
Захранване	Външно

ОПИСАНИЕ

Инверторен климатик **Gree GEH12AAXD-K6DNA1A-I GEH12AAXD-K6DNA1A-O** от серията подови климатици **Грии** притежава елегантно вътрешно тяло за нискостенен монтаж и гарантирано ефективно отопление при външна температура **-22°C**, което се дължи на нагревателите на картера на компресора и дренажната вана. Системата е разработена с G10 инверторен компресор, който е най – усъвършенстваната технология, която предлага **Gree**. Моделът притежава енергиен клас **A++/A+** и нива на шум започващи от **25 dB**, които допринасят за Вашето удобство. Климатикът е с **вграден WiFi модул** и е подходящ за Вашата трапезария и помещения от **20 до 25 кв. м.**

ФУНКЦИИ

24 – часов таймер

функцията позволява да се зададе час на включване и изключване на климатика.

Инверторен компресор G10: компресорите G10 са най-новата технология на Gree. Отличават се с по-висока производителност, по-тиха работа, високоскоростен микропроцесор и плавна работа дори при много големи натоварвания.

Функция изсушаване: след изключване на климатика в режим на охлаждане, вентилаторът на вътрешното тяло продължава да работи известно време. По този начин се предотвратява натрупването на влага в топлообменника и образуването на мухъл и плесен.

Часовник: показва часа в реално време.

LED дисплей: показва зададената температура.

Интелигентно обезскрежаване: системата преминава в режим “Размразяване” само когато това наистина е необходимо.

Турбо режим: максимално бързо достига зададената температура в режим на охлаждане.

I-FEEL мини сензор: сензора се намира в дистанционното и помага на климатика да насочи струята към неговото местоположение. Постигайки максимално бързо зададената температура.

Автоматичен рестарт: възстановява последните настройки в случай на прекъсване на електрозахранването.

Охлаждане при -15°C: Охлаждане при ниски температури до -15°C

Охлаждане при +43°C: Охлаждане при високи температури до +43°C

Отопление при -22°C: Отопление при ниски температури до -22°C

Отопление при +24°C: Отопление при високи температури до +24°C

Самодиагностика: при повреда на дисплея на вътрешното тяло автоматично се показва кода на грешката.

Функция отопление +8°C: поддържа постоянна температура от +8°C в помещението и не позволява инсталациите да замръзнат.

Автоматичен режим: чрез сензорите с които е оборудван климатика, сам определя режима на работа. По този начин се достига до идеалната стайна температура.

Йонизатор: Убива повече от 90% от бактериите във въздуха. Насища въздуха с полезни йони и премахва неприятните миризми.

Нощен режим на работа: 1 час след включване на функцията в режим на Отопление температурата се понижава, а в режим на Охлаждане – се увеличава.

Тих Режим: шумът може да се редуцира до 23 dB

Почистване на въздуха: Климатикът притежава следните филтри:

Фотокаталитичен филтър, Катехинов филтър, филтър със сребурни йони, многофункционален филтър 3в1 и активен карбонов филтър. Те неутрализират до 99,99% бактериите, миризмите и плесените.

Топъл старт: чрез сензора който се намира във вътрешното тяло се контролира вентилатора, по този начин се предотвратява стартирането със студен въздух в режим на отопление.

Скорости на вентилатора: вътрешното тяло разполага със 7 скорости на вентилатора.

Нагревател на дъното на външното тяло

Старт при ниско напрежение

Принодителен дефрост